Návod na použitie tabletového DPD testera na meranie chlóru a pH v bazéne

1. Komory testeru dôkladne vypláchnite vodou, ktorú idete kontrolovať.

2. Naplňte komory testeru bazénovou vodou až po vyznačenú rysku. Vodu naberajte ideálne z hĺbky cca 20 – 30 cm a ďalej od okraja bazéna.

3. Do komory určenej pre chlór (zvyčajne pravá strana) vložte jednu tabletu DPD č. 1. Do komory určenej pre pH (zvyčajne ľavá strana) vložte jednu tabletu Phenol Red (fenolová červeň). Tabliet sa nedotýkajte prstami, pretože mastnota alebo nečistoty z pokožky môžu skresliť výsledok merania. Tablety vytlačte priamo z blistra do komory.

4. Tester uzavrite viečkami a pretrepávajte, kým sa tablety úplne nerozpustia.

5. Následne porovnajte zafarbenie vody v komorách s farebnou stupnicou na testeri. Výsledok odčítajte na dennom svetle, ale nie na priamom prudkom slnku.

6. Po každom meraní tester a viečka dôkladne vypláchnite čistou vodou a nechajte vyschnúť.Tester a tablety uchovávajte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Komora pre meranie pH **Komora pre meranie chlóru**